



### Design 1 | Tilslutninger med flanger og O-Ring i mm

| Flange-<br>størrelse: |     | Pumpestørrelser: |            |       |           |         |            |       |           |
|-----------------------|-----|------------------|------------|-------|-----------|---------|------------|-------|-----------|
|                       |     | XL 1760          |            |       |           | XL 2650 |            |       |           |
|                       |     | Norm:            | DIN/DIN EN |       | ANSI/ASME |         | DIN/DIN EN |       | ANSI/ASME |
| Mål:                  | A   | B                | A          | B     | A         | B       | A          | B     |           |
| DN 200 (8")           | 262 | 1.050            | 302        | 1.130 | 236       | 998     | 276        | 1.078 |           |
| DN 250 (10")          | 270 | 1.066            | 304        | 1.134 | 240       | 1.006   | 274        | 1.074 |           |
| DN 300 (12")          | 362 | 1.250            | 408        | 1.342 | 270       | 1.066   | 316        | 1.158 |           |
| DN 350 (14")          | 362 | 1.250            | 421        | 1.368 | 345       | 1.216   | 404        | 1.334 |           |
| DN 400 (16")          | —   | —                | —          | —     | —         | —       | —          | —     |           |
| DN 500 (20")          | —   | —                | —          | —     | —         | —       | —          | —     |           |

| Flange-<br>størrelse: |     | Pumpestørrelser: |            |       |           |         |            |      |           |
|-----------------------|-----|------------------|------------|-------|-----------|---------|------------|------|-----------|
|                       |     | XL 3530          |            |       |           | XL 5350 |            |      |           |
|                       |     | Norm:            | DIN/DIN EN |       | ANSI/ASME |         | DIN/DIN EN |      | ANSI/ASME |
| Mål:                  | A   | B                | A          | B     | A         | B       | A          | B    |           |
| DN 250 (10")          | —   | —                | —          | —     | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |
| DN 300 (12")          | 200 | 926              | 246        | 1.018 | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |
| DN 350 (14")          | 230 | 986              | 289        | 1.104 | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |
| DN 400 (16")          | 290 | 1.106            | 345        | 1.216 | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |
| DN 450 (18")          | —   | —                | 358        | 1.242 | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |
| DN 500 (20")          | 290 | 1.106            | 360        | 1.246 | e.f.      | e.f.    | e.f.       | e.f. |           |

\*e.f. = efter forespørgelse

Produktions relaterede afvigelser kan ikke udelukkes.  
Ordrespecifikke målskitser/tegninger fremsendes efter ønske.