


DOSMART

Bombas dosificadoras con motor paso a paso para la inyección de líquidos

Dosing pumps with stepper motor for liquid injection



MODELOS / MODELS

DOSmart BC/AC

Caudal
Flow Rate

1.5-60 l/h
(0.40-15.80 GPH)

Presión máx
Max. Pressure

16 bar
(232 PSI)

Membrana
Diaphragm



SERIE DOSMART

Bombas dosificadoras con motor paso a paso

Stepper motor dosing pumps

Gama de bombas dosificadoras con tecnología de motor paso a paso, diseñadas para inyección precisa de productos químicos en procesos industriales, tratamiento de aguas, agricultura y otras aplicaciones técnicas.


DOSmart ofrece equipos robustos, compactos y de fácil manejo, con control exacto del caudal, dosificación uniforme y alta resistencia a productos químicos agresivos.

Disponible en versiones con funcionalidades básicas de dosificación (BC), o modelos con perfiles avanzados y control vía APP (AC).

Range of stepper motor dosing pumps, designed for precise chemical injection in industrial processes, water treatment, agriculture, and other technical applications.

DOSmart offers robust, compact, and easy-to-use units with accurate flow control, uniform dosing, and high resistance to aggressive chemicals.

Available in versions with basic dosing functions (BC) or advanced models with APP control (AC).



DOSMART

MODELOS / MODELS	BC	AC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
Caudal / Flow rate	1,5 – 60 L/H (0.40 – 15.80 gph)	
Presión máx. / Max. pressure	16 bar (232 PSI)	
Potencia / Power	32W	
Alimentación / Electrical supply	24 VDC / 110-240 VAC – 50/60Hz	
Control Remoto / Remote control	✓	✓
Ratio reducción / Turndown ratio	1:1000	1:3000
MODOS DE DOSIFICACION / DOSING MODES		
Manual / Manual	✓	✓
Proporcional / Proportional	✓	✓
Analogico (4-20mA) / Analogue (4-20mA)	X	✓
Por lotes / Batch	X	✓
FUNCIONES AVANZADAS DE DOSIFICACION / ADVANCED DOSING FUNCTIONS		
Estándar (ST) / Standard (ST)	✓	✓
Aspiración lenta (SS1) / Slow suction (SS1)	X	✓
Aspiración e impulsión lenta (SS2) / Slow suction and discharge (SS2)	X	✓
ENTRADAS-SALIDAS / INPUT-OUTPUT		
Control pulso (pulse/Q) / Pulse control (pulse/Q)	✓	✓
Funcion manual / Manual function	✓	✓
Activación remota / Remote start	✓	✓
Sensor de nivel / Level sensor	✓	✓
2a entrada sensor de nivel / 2nd level sensor input	X	✓
Entrada 4-20 / Input 4-20	X	✓
Sensor detector de fugas/rotura membrana / Diaphragm leakage/rupture detection sensor	X	✓
Detector de caudal / Flow detector	X	✓
Salida de pulsos / Pulse output	X	✓
Salida analógica / Analogue output	X	✓
ModBUS / ModBUS	X	✓
OTROS / OTHERS		
Compensación de caudal según presión / Flow compensation according to pressure	X	✓
Alarma de mantenimiento preventivo / Preventive maintenance alarm	X	✓

DOSMART BC

Bomba dosificadora de control manual con tecnología de motor paso a paso.
Manual control dosing pump with stepper motor technology.
Rango de regulación 1:1000
Aislamiento IP65
Turndown ratio 1:1000
Isolation IP65



DOSMART AC


Bomba dosificadora de control avanzado con tecnología de motor paso a paso.
Advanced control dosing pump with stepper motor technology.
Rango de regulación 1:3000
Aislamiento IP65
Turndown ratio 1:3000
Isolation IP65

Accesorios destacados
Featured accessories





Características técnicas
Technical features

MODELOS / MODELS								
		S50-D50	F50-D50	F30-D50	F50-D69	F30-D69	F41-D69	F31-D69
Caudal Flow rate	L/H	1,5	4	8	12	24	40	60
	gph	0.40	1.05	2.10	3.15	6.30	10.50	15.80
Presión máx. Max. pressure	bar	16	12	8	7	5	3	2
	PSI	232	174	116	100	72	44	29
Carrera Stroke	mm	2	2	2	2	2	4.5	4.5
Ciclos/min. Strokes/min.		50	95	150	85	164	113	164



Funciones avanzadas de dosificación
Advanced dosing functions



ITC Headoffice

C/Vallès, 26 P.I. Can Bernades-Subirà
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona, Spain)
Tel. +34 935 443 040 – Email info.itc@verder.com



Descargar manual
Manual download